Catálogo de Seguridad Industrial

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

El Poder para Proteger tu Mundo

3M

TRAJES DE SEGURIDAD

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

3M 4510

TIPO 5/6
"Modelo clásico de protección superior"

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos (tipo 5/6).
- Capucha, cintura, puños y tobillos elastizados, para un mayor ajuste, protección y libertad de movimiento
- Material laminado microporoso, le brinda una gran resistencia y duración.
- No libera pelusas.
- Cierre doble cursor (ambos sentidos) para mayor practicidad durante su uso.
- Solapa cobertora para mejor protección del usuario y preservación del cierre.
- Material antiestático, ideal para uso en áreas donde se requiere materiales que no incrementen el nivel de estática.
- Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona exterior de piernas, para mejorar la protección y evitar penetración de agentes peligrosos en áreas de mayor riesgo de ingreso.
- Compatibilidad con otros elementos de protección personal.

Aplicaciones principales: (presencia de polvos y líquidos)
- Pintura en spray.
- Procesamiento de metales.
- Limpieza y mantenimiento general.
- Procesos farmacéuticos de baja peligrosidad.

3M 4530

TIPO 5/6
"Comodidad respirable todo el día"

CARACTERÍSTICAS:

- Material muy respirable, reduce la sensación de calor y aumenta la comodidad del usuario, a la vez que ofrece una excelente protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos (tipo 5/6).
- Capucha, Cintura y Tobillos con elástico, para una mayor seguridad y libertad de movimientos.
- Tiro reforzado, para mayor duración.
- Cierre de doble sentido con cubierta de adhesivo reutilizable, para mayor comodidad y protección contra contaminantes.
- Puños tejidos brindan mayor comodidad.
- Material antiestático, ideal en áreas de riesgo.
- Retardante de la llama índice 1/O, brinda una primera capa de protección contra las llamas (limita la expansión del fuego).
- Sin costuras en hombros ni brazos para más protección.

Aplicaciones principales: (Polvos)
- Aplicaciones de pintura en base acuosa.
- Industria alimentaria
- Procesado de maderas.
- Aplicación de aislamientos.
- Soldadura

3M 4540+

TIPO 5/6
"Combinación de rendimiento y comodidad"

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente protección frente a polvos peligrosos y salpicaduras de químicos o solventes (tipo 5/6)
- Capucha, Cintura y Tobillos con elástico, para una mayor seguridad y libertad de movimientos.
- Material microporoso laminado, le brinda una gran resistencia y duración, libre de fibras.
- Tiro reforzado, para mayor duración.
- Cierre de doble sentido con cubierta de adhesivo reutilizable, para mayor comodidad y protección contra contaminantes.
- Puños tejidos brindan mayor comodidad.
- Material antiestático, ideal en áreas de riesgo eléctrico.
- Panel dorsal fabricado en materiales respirables que facilita la circulación del aire en el interior y reduce la sensación de calor.
- Sin costuras en hombros ni brazos para evitar penetración de agentes peligrosos.

Aplicaciones Principales: (Polvos y Solventes)
- Aplicaciones de pintura en base disolvente.
- Procesado de metales.
- Procesos farmacéuticos.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

ANCLAJES

SafeClaw

CARACTERÍSTICAS:

- El dispositivo de anclaje reutilizable SafeClaw puede ser insertado fácilmente y retirado del concreto vertido pre-perforado.

SafeLok

CARACTERÍSTICAS:

- El dispositivo de anclaje reutilizable SafeLok puede ser insertado fácilmente y retirado del orificio hueco del concreto pre-moldeado.
- Diseñado para usarse en vigas de acero como un "agarre de larguero".

ESLINGAS DE ANCLAJE (FAJAS)

Fajas de Sujeción

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñada para envolverse alrededor de estructuras, formando un punto de anclaje seguro.
- Conveniente e idealmente adoptada para instalaciones rápidas y fáciles.

Anclaje para Techo Reutilizable

CARACTERÍSTICAS:

- De acero, se adapta a la mayoría de ángulos de paso.
- Idóneo para entablado y enrejado, y aplicaciones de línea de vida horizontal apropiadas.

Anclaje de Perno en D Permanentes

CARACTERÍSTICAS:

- Anclaje tipo D permanente con anillo en D flotante.
- Anclaje tipo D permanente con componentes de tuerca, perno y arandela.

Anclaje Rodante

CARACTERÍSTICAS:

- Carrito de viga móvil, rango de ajuste de 2.3" – 8,7".

Anclaje para Viga tipo I, H

CARACTERÍSTICAS:

- Anclaje de viga estacionario; encaja vigas de hasta 12" de ancho y de 1" de espesor.
- Anclaje de viga deslizante; construcción de aluminio liviano, encaja en vigas de 3-1/2" – 12" con un espesor máximo de 1 – 1/4".

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

Conectores de Posicionamiento

CARACTERÍSTICAS:

- Permite la detención de caídas y posicionamiento en el trabajo.
- Disponible en forma de cuerda, cinta o cable.

Ensambles de Posicionamiento de Refuerzo

CARACTERÍSTICAS:

- Permite un posicionamiento con manos libres a una estructura a fin de ayudar a mejorar la productividad.

ARNESES

Elavation™

El Arnés de Detención de Caídas Premium 3M™

CARACTERÍSTICAS:

- Almohadilla superior para mayor comodidad y durabilidad.
- Componentes de ajuste intuitivo.
- Tejido tupido, diseñado para resistencia adicional a la abrasión.
- Funda protectora de caucho para el agregado de la etiqueta.
- Porta conector y seguro de cintas, diseñados para ayudar a reducir peligros de enredos.
- La almohadilla lumbar facilita una colocación libre de enredos.
- Serie 75xx.

Arnés para torres

Los componentes incluyen: anillo tipo D para espalda, anillo tipo D para pecho, correa de asiento con anillos tipo D de posicionamiento, hebilla de conexión rápida en el pecho y piernas.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para ascenso en escalera vertical.
- Configuración de peso más liviano ayuda a reducir la fatiga del trabajador.
- Anillo tipo D frontal fijo estándar para punto de conexión aprobado con sistemas de línea de vida vertical.

Apache

El arnés diseñado para trabajadores con peso superior a 140 kg.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado y fabricado para trabajadores con peso entre 140 – 181 kg.
- Sólo se tienen en existencia arneses XXL y XXXL.
- La almohadilla lumbar promueve la colocación libre de obstrucciones.
- La manga laminada ayuda a proteger la etiqueta.

SafeLight

La elección económica en arneses anti-caídas

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción de calidad a un precio razonable.
- Entretejido con color luminiscente ayuda a la visibilidad del trabajador en el sitio de trabajo.
- Serie 109xx.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

Arnés Recubierto

Las correas recubiertas con poliuretano ayudan a proteger la malla.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñados para trabajos con ambientes sucios por ejemplo trabajos en techos con alquitrán, trabajos en campo de petróleo y pintura.

Saturn

El arnés diseñado para aplicaciones de soldadura.

CARACTERÍSTICAS:

- Fibra entretejida marca Poly-Nomex™, resiste daños por quemaduras de hasta 700°F.
- Diseño liviano que ayuda a mejorar la comodidad del trabajador.
- Almohadilla lumbar facilita la colocación sin enredos.

Trabajos Especiales

El arnés es fabricado con mangas protectoras de vinilo que cubren los componentes metálicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Fundas plásticas cubren componentes metálicos expuestos.
- Anillo tipo lazo en la espalda.
- La almohadilla de la espalda facilita la colocación libre de obstrucciones.

AUTORESCATADOR

Suspensión Trauma Strap

CARACTERÍSTICAS:

- Paso de rescate para ayudar a aliviar el trauma por la suspensión.
- Longitud general de 70".

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

SafeAbsorb XTRA

CARACTERÍSTICAS:

- Se extiende de 4 – 6 pies.
- Ayuda a reducir los riesgos de tropiezo.
- Incluye amortiguador integrado.
- Especificado para 310 lb.
- Cumple con la Norma ANSI Z359.1-2007 y CSA Z259.11-05.
- Todos los componentes están especificados para 3,600 lb.

SafeStretch

CARACTERÍSTICAS:

- Se extiende de 4 – 6 pies.
- Ayuda a reducir los riesgos de tropiezo.
- Incluye amortiguador integrado.
- Especificado para 310 lb.
- Cumple con la Norma ANSI Z359.1-2007 y CSA Z259.11-05.
- Todos los componentes están especificados para 3,600 lb.

Saturn

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para aplicaciones de soldadura.
- Malla de fibra de vidrio Normex™.
- Resiste a carbonizado a 700°F.
- Especificado para 400 lb., con una caída libre máxima de 6 pies; 310 lb. con una caída libre máxima permisible de 12 pies.
- Especificado para 310 lb.
- Cumple con los requerimientos de las normas ANSI Z359.13-2009.
- Todos los componentes están especificados para 3,600 lb.

SafeLight

CARACTERÍSTICAS:

- Ofrecimiento versátil de longitudes para uso general.
- Cumple con la Norma ANSI Z359.1-2007 y CSA Z259.11-05.
- Todos los componentes están especificados para 3,600 lb.

ReLoad™

CARACTERÍSTICAS:

- Los conectores retráctiles 3M adelantan la tecnología retráctil actual con un diseño modular que ayuda a mejorar el desempeño del producto y permite una inspección en el sitio y mantenimiento por parte de personal calificado a fin de reducir los costos por tiempo de parada y mantenimiento.
- Cable especificado para 400 lb.
- Red especificada para 310 lb.
- Cumple con los requerimientos de las Normas ANSI Z359.1 y Z259.2 2-98.

Thor

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño clásico de 3M™ Thor con carcaza pivoteante y amortiguador con resorte.
- Todos los componentes están especificados para 3,600 lb.
- Cumple con las Normas ANSI Z359.122009 y CSA Z259.2 2-98.
- Especificado para 310 lb.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

SISTEMAS DE LÍNEA DE VIDA VERTICAL

Sistemas de línea de vida horizontal de dos hombres

CARACTERÍSTICAS:

- Los Sistemas de Línea de Vida Horizontal de Dos Hombres 3M™ son una línea de vida temporal completa en una maleta.
- Las líneas de vida opcionales incluyen sistemas de cable y cuerda.
- Todos los sistemas son portátiles e incluyen un dispositivo tensionado para ayudar a proteger la tensión adecuada de la línea de vida.
- Los sistemas de cuerda incluyen: 2 correas de brazo cruzado; 2-0 rings; 2 mosquetones; tensor; cuerda; maleta.

Componentes de cable de reemplazo

CARACTERÍSTICAS:

- Los componentes de cable de reemplazo incluyen: cable de acero galvanizado de 3/8"; absorbedor de energía; cable de soporte de seguridad.

ESPACIOS CONFINADOS

Sistema de Trípode

CARACTERÍSTICAS:

- El Sistema de Trípode de 3M es una solución económica y fácil de instalar.
- Creada para el rescate y recuperación en espacios confinados.
- El diseño liviano de aluminio es fácilmente transportable y las patas de ajuste telescópico mejoran la versatilidad del sistema.

Sistema de ascenso para escalera

CARACTERÍSTICAS:

- El Sistema de Ascenso para Escalera Vertical 3M™ M400 es un sistema de detención de caída vertical diseñado para cumplir con la mayoría de aplicaciones verticales.
- La abrazadera vertical superior extendida permite al usuario ascender con seguridad a la siguiente superficie de trabajo antes de desconectarse del sistema.
- El Sistema de Ascenso por Escalera está disponible en múltiples sistemas, listos para ordenar.
- En el evento de una caída, se cuenta con un cable de reemplazo y componentes absorbentes de energía.
- Configuraciones de peldaño redondo o cuadrado.
- Sistemas completos incluyen sujetador de cable 128.

ERGONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

Paños absorbentes HP 156

- Reaccionan selectivamente, repele los líquidos con base acuosa.
- Ideales para limpiar derrames de petróleo.
- Material sintético, absorbente más eficaz en relación a su costo.
- Absorbe un 100% más de petróleo que otros absorbentes hechos de fibras sopladas.

Medidas: 43.2 cm. x 48.3 cm. x 6.4 mm.
Capacidad de absorción: 1.42 litros/paño.
Presentación: 100 paños por bolsa.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

Pisos Antifatiga 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Reduce la fatiga y el estrés, para trabajadores que están constantemente parados, esto evita riesgos de cansancio excesivo que pueden producir trastornos musculares, falta de energía, dolores de cabeza, irritabilidad, etc.
- Los tapetes 3M para áreas de trabajo pueden ayudar a que el lugar de trabajo sea más confortable, permitiendo que las personas puedan enfocarse en el trabajo que están realizando, haciéndolo de manera más eficiente, productiva y reduciendo el riesgo de accidentes y lesiones.

Paños absorbentes Hp 100

- Es un absorbente selectivo para derrames de petróleo y repele líquidos de base acuosa.
- Gran capacidad de absorción.
- Diseñado para cubrir grandes áreas, puede usarse para prevenir salpicaduras en lugares de trabajo.

Medidas: 96.5 cm. x 43.9 mts.
Capacidad de absorción: 276.3 litros/rollo.
Presentación: 1 rollo por bolsa.

Cintas Antideslizantes

Reducen el riesgo de accidentes de trabajo por resbalones o caídas.
Cintas de uso general.

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para aplicarse en áreas de tráfico pesado, rampas, pasillos, andenes de carga, sobre equipos y vehículos, escaleras.
- Excelente adherencia.

TELAS REFLECTIVAS Y AISLANTES TÉRMICOS

3M Scotchlite™ Material Reflectivo, devuelve la luz a su fuente de origen como los faroles de un vehículo; produciendo una imagen brillante que los conductores pueden ver más fácilmente a la distancia. Como resultado, tanto conductores como peatones tienen mayor tiempo de reacción.

MÁS CÓMODO · MÁS RESISTENTE · CALIDAD GARANTIZADA

Thinsulate™ Aislante Térmico

CARACTERÍSTICAS:

- Es una fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort.

- Este material ofrece 1.5 veces mayor aislación térmica que los materiales más densos (lana, pelo y poliéster punzado) y casi el doble que los materiales de mayor grosor en fibra de poliéster.

- Este material es respirable, mantiene el calor aún en condiciones húmedas, ya que absorbe menos de 1% de su peso en agua.

Scotchlite™ Producto Reflectivo

- Material retro-reflectivo que cumple con la Norma ANSI 107/2004 con brillo que hace visible a la persona incluso a 150 m. de distancia.
- Posee 500 candelas de poder.
- Scotchlite™ es el mejor dispositivo de seguridad que hace visible al trabajador en condiciones de poca visibilidad.

Para mayor información comuníquese con su asesor 3M:

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

3M