Catálogo de Seguridad Industrial

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

El Poder para Proteger tu Mundo

3M

LENTES DE SEGURIDAD

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

Virtua Classic

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño envolvente para brindar protección superior y una visón sin obstrucción.
- Patillas flexibles y contorneadas para un ajuste preciso y cómodo.
- Puente nasal universal para brindar protección superior y una visión sin obstrucción.
- Muy ligero.
- Patilla termoplástica.
- Lentes de policarbonato absorben el 99.9% de rayos UV.
- Cumple Norma ANSI Z87.1 2010 y CSA Z94.3 2007.

Virtua AP

CARACTERÍSTICAS:

- Elegantes lentes de seguridad, muy livianos diseñados con doble protección y modelo envolvente que ofrece un mejor ajuste.
- Estilo deportivo.
- Marco de policarbonato.
- Mica de policarbonato con tratamiento antiempañante y retardante de rayaduras.
- Muy ligero
- Son ideales para trabajos de construcción, madera, fabricación.
- Disponibles en Claros, Oscuros e IN/OUT door.
- Lentes de policarbonato absorben el 99.9% de rayos UV.
- Cumple Norma ANSI Z87.1 2010 y CSA Z94.3 2007.

Virtua Sport

CARACTERÍSTICAS:

- Lentes que combinan la elegancia y protección.
- Marco termoplástico resistente.
- Mica con tratamiento antiempañante.
- Muy ligero
- Son ideales para trabajos de construcción, madera, fabricación.
- Disponible en Claros, Oscuros, Ámbar e IN/OUT door.
- Lentes de policarbonato absorben el 99.9% de rayos UV.
- Cumple Norma ANSI Z87.1 2010 y CSA Z94.3 2007.

LENTES DE SEGURIDAD

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

Virtua V6

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente protección y estilo deportivo con un diseño contemporáneo elegante.
- Patitas flexibles y suaves para un máximo confort todo el día.
- Liviano, con un excelente sello en el contorno de los ojos.
- Puente de nariz universal y suave acomodándose a todos los tipos de rostros.
- Lente de policarbonato suave y duro.
- Lentes claros, oscuros, IN/OUT door.
- Los lentes absorben 99.9% de radiación UV.
- Cumple Norma ANSI Z87.1-2003.

Privo

CARACTERÍSTICAS:

- Elegante estilo con inspiración europea.
- Marco de policarbonato y caucho termoplástico.
- Puente nasal ligero y suave.
- Peso menor a 24 gr.
- Son ideales para trabajos de construcción, madera, fabricación.
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV.
- Cumple Norma ANSI Z87.1 2010 y CSA Z94.3 2007.

NUEVA

SecureFit

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño estilizado con un peso menor a 1 onza para proporcionar mayor confort.
- Posee un sistema de difusión de presión en las patillas, exclusivo de 3M. Patilla.
- Proporciona un excelente ajuste sin comprometer el confort.
- Disponible en diferentes tintes claro y oscuro.
- Lentes de Policarbonato que absorben el 99.9% de los rayos UVA y UVB.
- Cumple la Norma CSA Z943-2007 y con la Norma ANSI Z87.1 2003 de Alto Impacto.

Metaliks GT

CARACTERÍSTICAS:

- Marco y patillas de metal.
- Varillas con bisagra tipo resorte con puntas de goma suave.
- Puente de nariz suave y ajustable.
- Gafas vienen en versión con marco bronce con luna clara, azul y bronce.
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV.
- Cumple norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Maxim GT

CARACTERÍSTICAS:

- Barra frontal acolchada para mayor comodidad y protección.
- Lente; patillas ajustables de 4 posiciones de largo y pivotantes de 3 posiciones.
- Puente nasal y puntas de varillas suave.
- Disponibles en Clara, Oscura y IN/OUT door.
- Mica de policarbonato con recubrimiento DX, que combina una protección antifog y una capa dura.
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV.
- Cumple Norma ANSI Z87.1 2010 y CSA Z94.3 2007.

Nassau Rave

CARACTERÍSTICAS:

- Marco ultra ligero.
- Patillas pivotantes de 4 posiciones y de longitud ajustable de 3 posiciones
- Protección para la ceja con ventilación vertical
- Recubrimiento duro, antiempañante DX estandar.
- Gafa viene en versiones con marco negro con sombra verde opaco 3.0 IR, 5.0 IR.
- Cumple la Norma CSA Z943-2007 y con la Norma ANSI Z87.1 2003 de Alto Impacto.

LENTES DE SEGURIDAD

BX

CARACTERÍSTICAS:

- Marco de Policarbonato y Nylon.
- Patillas de Nylon, pivotantes de 4 posiciones y de longitud ajustable de 3 posiciones; puente nasal de goma suave.
- Mica de policarbonato con tratamiento antiempañante.
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV.
- Cumple Norma ANSI Z87.1 2010 y CSA Z94.3 2007.
- Son ideales para trabajos de construcción, madera, fabricación.

334AF Chemical Splash

CARACTERÍSTICAS:

- Se trata de un goggle con máscara flexible, económico, con puertos de ventilación indirecta para polvo y salpicaduras (anti-impacto).
- Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010.

Smart Lens

CARACTERÍSTICAS:

- Se aclara y oscurece con el cambio de condiciones exteriores de la luz
- Cambia de clara a oscuro en menos de 20 segundos.
- Cambia de oscuro a clara en menos de 3 minutos.
- Puente nasal suave y ajustable.
- Marco durable, con la frente de nailon y varillas de aleación de magnesio.
- Mica de policarbonato con tratamiento antiempañante.
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV.
- Cumple norma ANSI Z87.1-2010.

Dust Gogglegear

CARACTERÍSTICAS:

Convierte los lentes Lexa en Goggles para el polvo con un enganche rápido.

- Antiempañamiento DXTM estándar.
- Más ligeros que otros goggles existentes en el mercado.
- Sello de espuma contra partículas, ventilación directa.
- Disponibles en dos tamaños medianos y grandes con la opción con banda y patas.
- Lentes intercambiables con lentes del Mod. Lexa.
- Recubrimiento DX™ antiempañante y antirayadura.
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3.2007.

Splash Gogglegear

Utiliza los lentes Lexa para expandir tu visión.

CARACTERÍSTICAS:

Convierte los lentes Lexa, en los Goggles contra salpicaduras más livianos y cómodos del mundo.

- Recubrimiento duro, antiempañante DXTM estándar.
- Más ligeros que otros goggles existentes en el mercado.
- Diseño de perfil contorneado.
- Disponible en dos tamaños: mediano y largo.
- Lentes intercambiables con la línea Lexa.
- Gogglear Pantoscópico: tres ajustes de ángulos.
- Ventilación indirecta para aplicaciones con salpicaduras.
- Banda elástica con resistencia a la flama.
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3.2007.

PROTECTORES FACIALES

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

Cabezal con ajuste ratchet H8A

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para ser utilizado con todos los protectores faciales de 3M para proporcionar protección a la cara.
- Cuenta con un protector tipo corona de termoplástico, suspensión con ajuste ratchet para mayor confort y la cinta de la corona con sujeción en cinco posiciones.
- Sólo compatible con los protectores faciales de 3M.
- Modelo también disponible con suspensión estándar (H4).
- Cumple con normas: ANSI Z87.1-2003 Requerimientos de "Alto Impacto", CSA Z94.3-07, EN166-2001: Protección contra líquidos (gotas y salpicaduras), Protección contra partículas de alta velocidad (Impacto de energía media).

Protectores faciales de policarbonato WP96

CARACTERÍSTICAS:

- Su construcción de policarbonato brinda protección contra impacto y salpicaduras.
- Cuentan con el sistema Easy-Change para montarse fácilmente a los sistemas de cabezales de 3M.
- El sistema Easy-Change ayuda a reemplazar de manera fácil los protectores faciales.
- Sólo compatible con los sistemas de cabezales de 3M.
- ANSI Z87.1-2003 Requerimientos de "Alto Impacto", CSA Z94.3-07, EN166-2001: Protección contra líquidos (gotas y salpicaduras), Protección contra partículas de alta velocidad (Impacto de energía media).

NOTA: La aprobación del estándar EN166-2001 solamente aplica a los protectores faciales cuando son utilizados con los cabezales H4, H8A o H10 de 3M.

Cabezal para montar a casco H24M

CARACTERÍSTICAS:

- El accesorio de montaje no interfiere con orejeras montadas al casco.
- Posee un sistema de dos posiciones que asegura el protector facial por encima y fuera de su lugar cuando no se encuentra en uso.
- El sistema se ajusta de forma segura al borde del casco y ayuda a mantener partículas y chispas fuera del protector facial.
- Se ajusta a la mayoría de estilos de cascos de seguridad.
- Sólo es compatible con protectores faciales de 3M.
- Cumple con norma: ANSI Z87.1-2003 Requerimientos de "Alto Impacto".

Cabezal con ajuste estándar H4

CARACTERÍSTICAS:

- Esta corona termoplástica ofrece resistencia a una amplia gama de temperaturas. Además del ajuste del cierre mediante pasador en la banda de plástico de la cabeza, el arnés H4 incluye un sistema de sustitución fácil de pantalla y una correa de corona de 5 posiciones que ofrece soporte y comodidad adicional.

CARETAS PARA SOLDAR

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

SPEEDGLAS 9100
De alto desempeño

La soldadura es un trabajo muy exigente; con la careta de soldadura Speedglas 9100, el soldador puede concentrarse, ya que su protección y comodidad están aseguradas.

Aportándole protección ocular y facial frente a la radiación, calor y chispas. A la vez una excelente calidad de visión.

La careta Speedglas 9100 se convertirá en su mejor herramienta para soldar.

La careta está fabricada en un material ligero y duradero que cumple los requisitos de resistencia a impactos de la Norma Europea EN 175, B y de la Norma ANSIZ87.1-2003

"Sistema ADFLO": Sistema de aire motorizado que provee de aire filtrado a los soldadores, protegiéndolos de las partículas y humos metálicos, además de ayudarlo con las altas temperaturas proporcionando confort.

SPEEDGLAS 100

ESTILO GLACIAR

ESTILO FURIA DE DRAGÓN

ESTILO ESPECTRO

TRAJES DE SEGURIDAD

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

3M 4510

TIPO 5/6
"Modelo clásico de protección superior"

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos (tipo 5/6).
- Capucha, cintura, puños y tobillos elastizados, para un mayor ajuste, protección y libertad de movimiento
- Material laminado microporoso, le brinda una gran resistencia y duración.
- No libera pelusas.
- Cierre doble cursor (ambos sentidos) para mayor practicidad durante su uso.
- Solapa cobertora para mejor protección del usuario y preservación del cierre.
- Material antiestático, ideal para uso en áreas donde se requiere materiales que no incrementen el nivel de estática.
- Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona exterior de piernas, para mejorar la protección y evitar penetración de agentes peligrosos en áreas de mayor riesgo de ingreso.
- Compatibilidad con otros elementos de protección personal.

Aplicaciones principales: (presencia de polvos y líquidos)
- Pintura en spray.
- Procesamiento de metales.
- Limpieza y mantenimiento general.
- Procesos farmacéuticos de baja peligrosidad.

3M 4530

TIPO 5/6
"Comodidad respirable todo el día"

CARACTERÍSTICAS:

- Material muy respirable, reduce la sensación de calor y aumenta la comodidad del usuario, a la vez que ofrece una excelente protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos (tipo 5/6).
- Capucha, Cintura y Tobillos con elástico, para una mayor seguridad y libertad de movimientos.
- Tiro reforzado, para mayor duración.
- Cierre de doble sentido con cubierta de adhesivo reutilizable, para mayor comodidad y protección contra contaminantes.
- Puños tejidos brindan mayor comodidad.
- Material antiestático, ideal en áreas de riesgo.
- Retardante de la llama índice 1/O, brinda una primera capa de protección contra las llamas (limita la expansión del fuego).
- Sin costuras en hombros ni brazos para más protección.

Aplicaciones principales: (Polvos)
- Aplicaciones de pintura en base acuosa.
- Industria alimentaria
- Procesado de maderas.
- Aplicación de aislamientos.
- Soldadura

3M 4540+

TIPO 5/6
"Combinación de rendimiento y comodidad"

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente protección frente a polvos peligrosos y salpicaduras de químicos o solventes (tipo 5/6)
- Capucha, Cintura y Tobillos con elástico, para una mayor seguridad y libertad de movimientos.
- Material microporoso laminado, le brinda una gran resistencia y duración, libre de fibras.
- Tiro reforzado, para mayor duración.
- Cierre de doble sentido con cubierta de adhesivo reutilizable, para mayor comodidad y protección contra contaminantes.
- Puños tejidos brindan mayor comodidad.
- Material antiestático, ideal en áreas de riesgo eléctrico.
- Panel dorsal fabricado en materiales respirables que facilita la circulación del aire en el interior y reduce la sensación de calor.
- Sin costuras en hombros ni brazos para evitar penetración de agentes peligrosos.

Aplicaciones Principales: (Polvos y Solventes)
- Aplicaciones de pintura en base disolvente.
- Procesado de metales.
- Procesos farmacéuticos.

ERGONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

Paños absorbentes HP 156

- Reaccionan selectivamente, repele los líquidos con base acuosa.
- Ideales para limpiar derrames de petróleo.
- Material sintético, absorbente más eficaz en relación a su costo.
- Absorbe un 100% más de petróleo que otros absorbentes hechos de fibras sopladas.

Medidas: 43.2 cm. x 48.3 cm. x 6.4 mm.
Capacidad de absorción: 1.42 litros/paño.
Presentación: 100 paños por bolsa.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

Pisos Antifatiga 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Reduce la fatiga y el estrés, para trabajadores que están constantemente parados, esto evita riesgos de cansancio excesivo que pueden producir trastornos musculares, falta de energía, dolores de cabeza, irritabilidad, etc.
- Los tapetes 3M para áreas de trabajo pueden ayudar a que el lugar de trabajo sea más confortable, permitiendo que las personas puedan enfocarse en el trabajo que están realizando, haciéndolo de manera más eficiente, productiva y reduciendo el riesgo de accidentes y lesiones.

Paños absorbentes Hp 100

- Es un absorbente selectivo para derrames de petróleo y repele líquidos de base acuosa.
- Gran capacidad de absorción.
- Diseñado para cubrir grandes áreas, puede usarse para prevenir salpicaduras en lugares de trabajo.

Medidas: 96.5 cm. x 43.9 mts.
Capacidad de absorción: 276.3 litros/rollo.
Presentación: 1 rollo por bolsa.

Cintas Antideslizantes

Reducen el riesgo de accidentes de trabajo por resbalones o caídas.
Cintas de uso general.

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para aplicarse en áreas de tráfico pesado, rampas, pasillos, andenes de carga, sobre equipos y vehículos, escaleras.
- Excelente adherencia.

TELAS REFLECTIVAS Y AISLANTES TÉRMICOS

3M Scotchlite™ Material Reflectivo, devuelve la luz a su fuente de origen como los faroles de un vehículo; produciendo una imagen brillante que los conductores pueden ver más fácilmente a la distancia. Como resultado, tanto conductores como peatones tienen mayor tiempo de reacción.

MÁS CÓMODO · MÁS RESISTENTE · CALIDAD GARANTIZADA

Thinsulate™ Aislante Térmico

CARACTERÍSTICAS:

- Es una fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort.

- Este material ofrece 1.5 veces mayor aislación térmica que los materiales más densos (lana, pelo y poliéster punzado) y casi el doble que los materiales de mayor grosor en fibra de poliéster.

- Este material es respirable, mantiene el calor aún en condiciones húmedas, ya que absorbe menos de 1% de su peso en agua.

Scotchlite™ Producto Reflectivo

- Material retro-reflectivo que cumple con la Norma ANSI 107/2004 con brillo que hace visible a la persona incluso a 150 m. de distancia.
- Posee 500 candelas de poder.
- Scotchlite™ es el mejor dispositivo de seguridad que hace visible al trabajador en condiciones de poca visibilidad.

Para mayor información comuníquese con su asesor 3M:

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

3M