Catálogo de Seguridad Industrial

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

El Poder para Proteger tu Mundo

3M

PROTECCIÓN AUDITIVA: OREJERAS

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

X Series X4

NUEVA

- Diadema elaborada de acero inoxidable con un recubrimiento de polipropileno que la convierte en una orejera Dielectrica.
- Diadema permite una correcta presión sin comprometer la comodidad durante una larga jornada de trabajo.
- Orejera liviana recomendada para trabajos con altos ruidos. Copa de bajo perfil diseñada para mejorar la compatibilidad con otros EPPs.
- Nuevo diseño, mejora la atenuación, sin aumentar el peso o tamaño de las copas.
- NRR 27 dB.
- Disponibles en versión adaptables a casco
- Cumple norma ANSI S3.19-1974.

X Series X5

NUEVA

- Diadema elaborada de acero inoxidable con un recubrimiento de polipropileno que la convierte en una orejera Dielectrica.
- Diadema permite una correcta presión sin comprometer la comodidad durante una larga jornada de trabajo.
- A pesar de su gran tamaño, las nuevas orejeras X Series X5 sigue siendo liviana y cómoda.
- La nueva orejera X Series X5 tiene la más alta tasa de atenuación del mercado NRR 31 dB.
- Disponibles en versión adaptables a casco
- Cumple norma ANSI S3.19-1974.

OPTIME™ 98

Para niveles de ruido de hasta 98 dBA.

La OPTIME™ 98 es actualmente una de las orejeras auditivas más versátiles de la industria, ya que ofrece la protección adecuada y necesaria para una amplia gama de áreas laborales con niveles elevados de ruido. Cuando los niveles elevados de ruido alcanzan los 98 dBA, la mejor opción en orejeras auditivas es OPTIME™ 98.

OPTIME™ 101

Para niveles de ruido de hasta 101dBA.

Es imprescindible que los trabajadores en entornos con ruidos extremadamente fuertes tengan el nivel correcto de protección ya que hasta la más mínima exposición puede tener como resultado un daño auditivo grave. El OPTIME ™ 101 es la opción indicada para estas aplicaciones, ya que "amortigua" y atenúa el ruido hasta llegar a un nivel seguro, para que los trabajadores puedan trabajar por un tiempo prolongado y con menor peligro.

OPTIME™ 105

Para niveles de ruido de hasta 105dBA.

Desarrollado para una protección completa en los entornos de ruidos más exigentes.
El OPTIME™ 105 presenta masa y volumen adicionales, más un exclusivo diseño doble copa de protección (dos copas conectadas por una capa interna de espuma para reducir resonancias estructurales), para proporcionar un máximo en reducción de ruidos a través de la amplia gama de frecuencias bajas y altas.

PROTECCIÓN AUDITIVA: OREJERAS

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

OPTIME™ 95

Para niveles de ruido de hasta 95 dBA.

La ligera orejera auditiva OPTIME™ presenta copas de bajo perfil, que se adaptan muy bien a la mayoría de los cascos, lentes y otros equipos de seguridad. Es una elección cómoda que puede proporcionarte protección y funciones, incluyendo las fábricas con máquinas y las herramientas eléctricas.

Modelo H6B/V

Modelo H6P3E/V

Modelo H6A/V

La línea de orejeras auditivas **OPTIME™ de PELTOR®** incorpora toda la ingeniería acústica, su diseño está concentrado en la comodidad del usuario, y ofrece la versatilidad del desempeño que ha transformado a PELTOR® en la marca líder en orejeras auditivas durante más de 50 años. Característica a característica, se convierte en la mejor opción.

DISEÑOS MULTI-POSICIONES están disponibles en banda-superior, adosable a casco y modelos plegables, para satisfacer prácticamente cualquier necesidad de aplicación y preferencia personal.

BANDA SUPERIOR AMPLIA Y ACOLCHONADA CON CUATRO PUNTOS DE SUSPENSIÓN DE ACERO, acojinamiento superior a la vez que distribuye la presión para una mayor comodidad, y se adapta a la mayoría de los perfiles faciales. La fabricación de acero inoxidable resiste torceduras y deformaciones.

ALMOHADILLAS RELLENAS DE LÍQUIDO Y ESPUMA y anillos suaves, son la última innovación para lograr un mejor sellado (aún con gafas) y mayor comodidad.

COPAS DE PUNTOS PIVOTEANTES permiten a los usuarios inclinar y ajustar las copas de los oídos para una comodidad y eficiencia óptima.

PROTECCIÓN AUDITIVA: TAPONES

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

Serie 1100/1110

CARACTERÍSTICAS:

- Color naranja ayuda a visualizarlo fácilmente.
- Material de espuma desechable ultra suave que ejerce baja presión en el oído y menor posibilidad de irritación.
- Su superficie lisa y poco porosa evita que se adhiera la suciedad fácilmente.
- Nivel de reducción de ruido (NRR) de 29 decibeles (dB).
- Disponible con cordón (1110).
- Más cómodo y mejor ajuste.
- Cumple Norma ANSI S3.19-1974.

Serie 1270/1271

CARACTERÍSTICAS:

- Color naranja ayuda a visualizarlo fácilmente.
- Material Suave Lavable (caucho sintético).
- Diseño de triple flange que permite mejor ajuste en el canal auditivo.
- Vástago ergonómico que se sujeta con los dedos, facilita la inserción de los tapones y ayuda a mantenerlos limpios.
- Nivel de reducción de ruido (NRR) de 24 decibeles (dB).
- Disponible en estuche útil que se puede enganchar fácilmente en el cinturón o en el casco, para que los tapones se puedan sacar y guardar rápidamente.
- Cordón de lana.
- Más cómodo y mejor ajuste.
- Mayor tiempo de uso.
- Cumple Norma ANSI S3.19-1974.

Serie 1292

CARACTERÍSTICAS:

- Color azul traslúcido.
- Material Suave Lavable (caucho sintético).
- Diseño de triple flange que permite mejor ajuste en el canal auditivo.
- Vástago ergonómico que se sujeta con los dedos, facilita la inserción de los tapones y ayuda a mantenerlos limpios.
- Nivel de reducción de ruido (NRR) de 25 decibeles (dB).
- Cordón plástico.
- Más cómodo y mejor ajuste.
- Mayor tiempo de uso.
- Cumple Norma ANSI S3.19-1974.

Tapón taperfit 2 con cordón

CARACTERÍSTICAS:

- Se ajusta a la mayoría de canales auditivos.
- Suave, espuma autoajustable, ejerce poca presión y el sello cómodo.
- No irrita la piel, espuma de poliuretano dermatológicamente segura.
- NRR 32dB
- Cumple Norma ANSI S3.19-1974; CSA Class AL.

Ultrafit Sin caja y con caja

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño creado para brindar sellado eficaz y suave de protección contra el ruido.
- No es necesario enrollar para acomodar y obtener mejor protección.
- Hipoalergénico.
- Lavable y reutilizable.
- NRR 25dB.
- Cumple Norma ANSI S3.19-1974; CSA 294.2; CSA Class AL.

Dispensador One Touch

CARACTERÍSTICAS:

Sirve para dispensar los tapones EARsoft de la serie sin cordón.

Ideal para colocar a la entrada de líneas de producción donde se requiera de protección auditiva.

TRAJES DE SEGURIDAD

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

3M 4510

TIPO 5/6
"Modelo clásico de protección superior"

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos (tipo 5/6).
- Capucha, cintura, puños y tobillos elastizados, para un mayor ajuste, protección y libertad de movimiento
- Material laminado microporoso, le brinda una gran resistencia y duración.
- No libera pelusas.
- Cierre doble cursor (ambos sentidos) para mayor practicidad durante su uso.
- Solapa cobertora para mejor protección del usuario y preservación del cierre.
- Material antiestático, ideal para uso en áreas donde se requiere materiales que no incrementen el nivel de estática.
- Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona exterior de piernas, para mejorar la protección y evitar penetración de agentes peligrosos en áreas de mayor riesgo de ingreso.
- Compatibilidad con otros elementos de protección personal.

Aplicaciones principales: (presencia de polvos y líquidos)
- Pintura en spray.
- Procesamiento de metales.
- Limpieza y mantenimiento general.
- Procesos farmacéuticos de baja peligrosidad.

3M 4530

TIPO 5/6
"Comodidad respirable todo el día"

CARACTERÍSTICAS:

- Material muy respirable, reduce la sensación de calor y aumenta la comodidad del usuario, a la vez que ofrece una excelente protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos (tipo 5/6).
- Capucha, Cintura y Tobillos con elástico, para una mayor seguridad y libertad de movimientos.
- Tiro reforzado, para mayor duración.
- Cierre de doble sentido con cubierta de adhesivo reutilizable, para mayor comodidad y protección contra contaminantes.
- Puños tejidos brindan mayor comodidad.
- Material antiestático, ideal en áreas de riesgo.
- Retardante de la llama índice 1/O, brinda una primera capa de protección contra las llamas (limita la expansión del fuego).
- Sin costuras en hombros ni brazos para más protección.

Aplicaciones principales: (Polvos)
- Aplicaciones de pintura en base acuosa.
- Industria alimentaria
- Procesado de maderas.
- Aplicación de aislamientos.
- Soldadura

3M 4540+

TIPO 5/6
"Combinación de rendimiento y comodidad"

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente protección frente a polvos peligrosos y salpicaduras de químicos o solventes (tipo 5/6)
- Capucha, Cintura y Tobillos con elástico, para una mayor seguridad y libertad de movimientos.
- Material microporoso laminado, le brinda una gran resistencia y duración, libre de fibras.
- Tiro reforzado, para mayor duración.
- Cierre de doble sentido con cubierta de adhesivo reutilizable, para mayor comodidad y protección contra contaminantes.
- Puños tejidos brindan mayor comodidad.
- Material antiestático, ideal en áreas de riesgo eléctrico.
- Panel dorsal fabricado en materiales respirables que facilita la circulación del aire en el interior y reduce la sensación de calor.
- Sin costuras en hombros ni brazos para evitar penetración de agentes peligrosos.

Aplicaciones Principales: (Polvos y Solventes)
- Aplicaciones de pintura en base disolvente.
- Procesado de metales.
- Procesos farmacéuticos.

TELAS REFLECTIVAS Y AISLANTES TÉRMICOS

3M Scotchlite™ Material Reflectivo, devuelve la luz a su fuente de origen como los faroles de un vehículo; produciendo una imagen brillante que los conductores pueden ver más fácilmente a la distancia. Como resultado, tanto conductores como peatones tienen mayor tiempo de reacción.

MÁS CÓMODO · MÁS RESISTENTE · CALIDAD GARANTIZADA

Thinsulate™ Aislante Térmico

CARACTERÍSTICAS:

- Es una fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort.

- Este material ofrece 1.5 veces mayor aislación térmica que los materiales más densos (lana, pelo y poliéster punzado) y casi el doble que los materiales de mayor grosor en fibra de poliéster.

- Este material es respirable, mantiene el calor aún en condiciones húmedas, ya que absorbe menos de 1% de su peso en agua.

Scotchlite™ Producto Reflectivo

- Material retro-reflectivo que cumple con la Norma ANSI 107/2004 con brillo que hace visible a la persona incluso a 150 m. de distancia.
- Posee 500 candelas de poder.
- Scotchlite™ es el mejor dispositivo de seguridad que hace visible al trabajador en condiciones de poca visibilidad.

Para mayor información comuníquese con su asesor 3M:

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

3M