

Elevador Portaféretros hidráulica o manual y transportable

Portaféretros de elevación manual, gracias a su cabestrante con cable de acero.

Su plataforma está equipada con **rodillos que facilitan el movimiento del féretro hacia el nicho** y unas correas que lo sujetan en el momento de la elevación.

Existen dos modelos disponibles que alcanzan diferentes alturas.

Su parte inferior es un **bastidor de acero pintado** con pintura exposi y su columna elevadora está fabricada en aluminio reforzado.

Cuenta con estabilizadores telescópicos plegables con tornillos de acero, que al recogerse ocupan muy poco espacio, lo que hace que el transporte y almacenamiento de este elevador portaféretros, sea sencillo. Al plegarse, es un porta féretros compacto, ligero por su poco peso y muy fácil de manejar, puesto que el único mecanismo que incorpora es una manivela para elevar la plataforma porta-féretros. Sus **pies y horquillas son plegables** por lo que facilitan enormemente su **transporte y almacenaje**

Gracias a sus **ruedas pivotantes equipadas con freno**, se desplaza sin problema por cualquier superficie , deteniéndose de forma segura en el lugar de trabajo.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DE TODOS LOS MODELOS

- Bastidor en acero pintado con pintura epoxi
- Capacidad: 250 kg.
- Horquillas reforzadas para soportar la longitud del ataúd.
- Columna telescópica de aluminio reforzado con flexión controlada
- Estabilizadores extraíbles
- Dimensiones reducidas para carga fácil
- Dispositivo de bloqueo de seguridad
- Niveladores planos montados sobre estabilizadores laterales
- Etiquetas y manuales de usuario y mantenimiento
- Certificado de ensayo según las normas italianas y europeas (CE)



VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Hércules mod.450

- Altura máxima del rodillo 4,50 m
- Capacidad 250 kg
- Peso de la máquina 155 kg
- peso del rodillo kg 30
- Altura cerrada mm 1.880
- Anchura con estabilizadores stab.standard mm 1,880
- Ancho mm 770
- Longitud 1.520 mm
- Levantamiento manual de aceite
- sistema de elevación de la cadena
- Diámetro de la rueda de inversión mm 200 + 125
- diámetro de la rueda trasera mm 125
- Diámetro de la rueda delantera mm 125 frenado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Hercules mod.350

- Altura máxima del rodillo 3.50 m.
- Capacidad: 250 kg.
- Peso: 110 kg.
- Altura cerrada: 1.880 mm.
- Anchura con estabilizadores opcionales: 1.880 mm.
- Anchura: 770 mm.
- Longitud: 1.520 mm.
- Elevación manual
- Diámetro de la rueda de inversión mm 200 + 125
- Diámetro de la rueda trasera 125 mm.
- Diámetro de la rueda delantera 125 mm. Incorpora freno.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.

VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

