

# 16

# SOLIS

Suministros Industriales

## Martínez, S.L.

VENTA Y ALQUILER DE:  
Maquinaria para Construcción y Agricultura



DISEÑO MODERNO  
Y ERGONÓMICO

FÁCIL Y ECONÓMICO  
MANTENIMIENTO

MOTOR ITL  
STAGE V

OPCIONES DE RUEDAS  
AGRI/IND/TURF

ALTA EFICIENCIA Y  
BAJOS CONSUMOS



EFICIENTE MOTOR  
S-TECH FASE 



Suministros Industriales  
**Martínez, S.L.**  
VENTA Y ALQUILER DE:  
Maquinaria para Construcción y Agricultura



**YANMAR**

# 16

# SOLIS



CARACTERÍSTICAS		
<b>MOTOR</b>		
Motor	ITL GTV AA	
Potencia	16	
Cilindros	3	
Aspiración	Natural	
Cilindrada (cc)	979	
RPM (+/-25mm)	2700	
Limpiador de aire	En seco con sensor de obstrucción	
Arranque en frío	Standard	
Max Torque (Nm)	48	
Escape	Hacia abajo con silenciador en el motor	
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Tracción	4 WD	
Embrague	Embrague simple	
Relación marchas	6+2	
Eje delantero	4WD	
Transmisión	Malla deslizante	
<b>VELOCIDADES</b>		
Máxima (Km/h)	15,1 a 2900 rpm	
Mínima (Km/h)	1,36 al relenti	
<b>FRENOS</b>		
Frenos	En seco de tambor	
Accionamiento	Mecánico	
Freno de mano	Independiente	
<b>Bloqueo del diferencial</b>		
Bloqueo del diferencial	Sí, accionamiento con el pie	
<b>TDF</b>		
TDF (rpm)	540, 1000	
TDF (accionamiento)	Mecánico	
<b>DIRECCIÓN</b>		
Dirección	Mecánico	
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
Batería	12V, 60 Ah	
Alternador	12V, 42 A	
Enchufe siete pines	Estándar	
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Enganche 3 puntos	Cat 1-N	
Brazos elevador	Cadena de ancla	
Distribuidores traseros	1 distribuidor/2 salidas (Opcional)	
Capacidad máxima de elevación	500 Kg	
Caudal de bombas (Lpm)	12	

CARACTERÍSTICAS			
<b>SEGURIDAD</b>			
Interruptor seguridad TDF	Estándar		
Interruptor seguridad arranque	Estándar		
Interruptor seguridad embrague	Estándar		
<b>CAPACIDAD +/- 5%</b>			
Depósito de combustible (L)	26		
<b>RADIO DE GIRO</b>			
Sin frenos (con ruedas base)	3,25 m		
<b>RUEDAS</b>			
Delanteros	5,00-12		
Traseros	8,00-18		
<b>DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)</b>			
Peso (Kg)	970		
Distancia entre ejes (mm)	1420		
Longitud (mm)	2735		
Anchura (mm)	945(max)-940(min)		
Altura (mm) hasta el arco de seguridad	1945		
Despeje al suelo (mm)	200		
Pisada delantera (mm)	805		
Pisada trasera (mm)	715		
<b>OTROS</b>			
Fuel Indicator Gauge	Estándar		
Enganche remolque delantero	Estándar		
Enganche remolque trasero	Estándar		
Arco de seguridad homologado	Sí		
<b>OPCIONALES</b>			
Distribuidores hidráulico	1 distribuidor / 2 salidas		
Contrapesas	Delanteras 30 kg (2x15 kg)		
Faro rotativo	Opcional		
<b>Ruedas</b>			
Radial Agr: Del 1 Tras	Turf: Del 1 Tras	Ind: Del 1 Tras	GALAXY PRO
Del 6.5/80-12 Tras 280/70 R18	23x8.50-12 33x15.5-16.5	23x8.50-12 33x15.5-16.5	DEL 220/55R12 TRAS 280/70R16
Pala cargadora	Sí, opcional		

\*Los datos y las especificaciones están sujetos a cambios sin ningún aviso debido a las continuas mejoras de producto y desarrollo. Todas las medidas y dimensiones son con las ruedas base.

**SELLO DEL CONCESIONARIO**

OFERTA DE FINANCIACION:

HACIENDO UNA ENTREGA COMO ENTRADA DE 1500.00€

Y FINANCIANDO A 48 MESES,  
CUOTA MENSUAL DE. 114.42 + IVA  
QUEDARIA UN VALOR RESIDUAL A LOS 48 MESES DE: 1850.00 +  
IVA

Y FINANCIANDO A 36 MESES  
CUOTA MENSUAL DE , 143.33 + IVA  
QUEDARIA UN VALOR RESIDUAL A LOS 36 MESES DE 1850.00 +  
IVA

Y FINANCIANDO A 24 MESES  
CUOTA MENSUAL DE, 201.31 + IVA  
QUEDRIA UN VALOR RESIDUAL A LOS 36 MESES DE 1850.00 + IVA

PRECIO DE VENTA OFERTA ESPECIAL ES DE 7100.00 + IVA, CON  
CULTIVADOR ESPECIAL SIN CARGO.



**OFERTA ESPECIAL**

**TEN UN TRACTOR POR UNA  
CUOTA DIARIA DE:**

**3.81€ AL DIA**

(MAS 21% DE I.V.A.)

**CON UN APERO DE REGALO  
UN CULTIVADOR DE 5 BRAZOS**